

PP 4050XP

17" Endloslaserdrucker



PP 4050XP mit optionalem Papierstapler iPS 4050

Der PP 4050XP ist der ideale Endlos Laserdrucker zur Verarbeitung komplexer Datenströme.

Der Hochleistungs Controller des PP 4050XP verarbeitet selbst komplexeste Datenströme, wie umfangreiche Grafiken oder Dokumente mit Barcodes und anderen variablen Daten, bei voller Prozessgeschwindigkeit von 34 Seiten pro Minute.

Der PP 4050XP die zuverlässige Lösung für Endlosdruck in Laserqualität auf verschiedensten Medien.

Der optionale Papierstapler iPS 4050 legt ohne Bedienereingriff bis zu 3.000 Seiten zuverlässig ab.

- Druckleistung:
bis zu 34 Seiten / Minute
- Papierbreite bis zu
431,8 mm (17 Zoll)
- Auflösung: 600 dpi
- 10BaseT/100BaseTX
Ethernet Schnittstelle
- Zwei verschiedene
Endlosformulare im direkten
Zugriff
- Automatische Druckjobtrennung
(integrierter Schneider)
- 45 skalierbare Fonts und
13 residente Barcodes
- Emulation:
HP Laser Jet 4 (PCL 5e), IGP/
PGL optional



Zeilendruckerersatz

Automotive

PP 4050XP

17" Endloslaserdrucker

Druckerspezifikation

Geschwindigkeit:	34 Seiten pro Minute (bei 8,25 Zoll Seitenlänge) 26 Seiten pro Minute (bei 11 Zoll Seitenlänge) 24 Seiten pro Minute (bei 12 Zoll Seitenlänge) 1.700 Zeilen/Minute bei 6 Zeilen/Zoll
Auflösung:	600 x 600 dpi
Druckvolumen:	200.000 Seiten pro Monat
Drucktechnik:	Elektrofotografisch mit LED-Kopf, organische Fotoleitertrommel, 2 Komponenten Toner/ Entwicklereinheit, Fixierung durch Wärme und Druck bei regulierbarer Temperatur
Bedienfeld:	7 Zoll Farbdisplay mit Touchbedienung
Diagnose:	Selbsttest, Hexdump
Abmessungen:	Drucker inkl. Kassetten 890 x 350 x 780 mm (B x H x T)
Gewicht:	Drucker 112 kg inklusive Verbrauchsmaterialien Drucker mit iPS 157 kg
Netzspannung / Stromaufnahme:	100 - 110 V (-10/+6%) AC, 50 - 60 Hz / 12A 110 - 120 V (-10/+6%) AC, 50 - 60 Hz / 12A 220 - 240 V (-10/+6%) AC, 50 - 60 Hz / 6 A
Leistungsaufnahme:	
Druckbetrieb Leistung	< 1.200 W Mittelwert (< 1.650 W max.)
Bereitschaft	< 400 W Mittelwert
Ruhezustand	< 45 W Mittelwert
Umgebungsbedingungen	
Betrieb	+15 bis 35°C, 30 bis 50 % rel. L.F.
Lagerung VB-Material	-10 bis 40°C, 95 % rel. L.F. 40°C
Geräuschpegel:	< 55 dB(A) Betrieb
Lebensdauer:	bis zu 12.000.000 Seiten (A4 Landscape)
Prüfzeichen:	CE, VDE / GS, UL, C-UL, FCC

Systemanbindung

Standard Schnittstellen und Emulationen	
Schnittstellen:	Parallel IEEE 1284 Ethernet 10BaseT/100BaseTX
Emulationen / PDL:	HP LaserJet 4 (PCL 5e, PjL), HP - GL/2 PCL / PjL Erweiterungen
Fonts:	45 skalierbare Fonts, 10 Rasterfonts
Barcodes:	Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, 2/5 industrial, 2/5 interleaved, EAN 8/13 Add on 2/5, Postnet, MSI, UPC-A, UPC-E, KIX-Code, Datamatrix Code
Datenstromkonverter für IPDS und IGP sind optional erhältlich.	

Papierverarbeitung

Papierart:	Endlosformulare und Etiketten mit Transportlochung
Papiertransport:	Bidirektionale Traktorbewegung; ebener, gerader Papierweg
Zuführung:	Zwei unabhängige, herausnehmbare Traktorkassetten für Endlospapier
Ausgabe:	wahlweise nach hinten (Trennen/Schneiden ohne Formularverlust) oder nach oben (Ablage für geschnittene Blätter)
Schneidevorrichtung:	Integriert, Schneider trennt Druckjobs und Endlospapier in beliebige Längen
Papierbreite:	min. 101,6 mm, max. 431,8 mm (4 bis 17 Zoll) bedruckbarer Bereich 406,4 mm (16 Zoll)
Seitenlänge:	min. 76,2 mm, max. 609,6 mm (3 bis 24 Zoll) min. 177,8 mm, max. 431,8 mm (7 bis 17 Zoll) (in Verbindung mit iPS 4050)
Gewicht:	64 g/m ² bis 155 g/m ²

Steuereinheit

Steuereinheit:	PowerPC
Datenspeicher:	128 MB
Programm und Font Speicher:	32 MB FLASH EPROM Software-Aktualisierung im Feld jederzeit möglich
Stacker Control:	Ansteuerung des Papierablagensystems iPS 4050

Verbrauchsmaterial

Toner Kit:	für A4 Formate bei 5% Schwärzungsgrad bis zu 235.000 Seiten
Fotoleitertrommel:	bis zu 200.000 Seiten (A4 Landscape)
Entwicklereinheit:	bis zu 305.000 Seiten (A4 Landscape)
Fixiereinheit:	bis zu 665.000 Seiten (A4 Landscape)

Optionen

iPS 4050:	Automatische aktive Ablage von bis zu 3.000 Blatt Endlospapier im bedienerlosen Betrieb.
Maße:	iPS: 1.060 x 860 x 670 mm (BxHxT) Drucker / iPS: 1.120x 1.160 x 780 mm (BxHxT)
Druckertreiber sind für alle gängigen Windows Betriebssysteme verfügbar. Drucker Konfigurations-Software und SAP R/3 Device Types können von der PSI Laser - Internetseite geladen werden.	

Die vollständige technische Produktspezifikation entnehmen Sie bitte bei Bedarf dem Druckerhandbuch. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.